



Deep Links

in der

Landesdatenbank NRW

Ab GENESIS Version 4.3

Stand: Februar 2021



1	Einleitung 3
2	Verwendete Abkürzungen 4
3	Themes (Statistikbereiche)5
4	Statistic (Statistiken) 6
5	Table (Tabellenaufbau) 7
6	Tables (Tabellenliste) 8
7	Result (Tabellenabruf)9
8	Download (Tabellendownload)11
9	Chart (Diagramm) 13
10	Find (Suche nach Inhalten)15
11	Variable (Merkmal)16
12	Variables (Merkmalsliste) 17
13	Value (Merkmalsausprägung)18



1 Einleitung

Deep Links (zu Deutsch "Tiefe Verknüpfung") nennt man Hyperlinks, die direkt auf eine bestimmte Unterseite eines Internet-Angebots verweisen. Auch für die Landesdatenbank NRW gibt es die Möglichkeit, mit Deep Links alle Inhalte der Datenbank direkt zu adressieren. So ist es möglich, aus einem anderen Internet-Angebot direkt auf einen bestimmten Inhalt zu verweisen oder Nutzerinnen und Nutzern einen speziellen Link z.B. zu einer Tabelle zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden werden die implementierten Möglichkeiten der Deep Links beschrieben und anhand vieler Beispiele genauer konkretisiert.

Es ist nicht möglich, die URL eines im Dialog in der Landesdatenbank NRW gefundenen Inhalts zu kopieren und weiterzuverwenden, da diese URL eine sogenannte Session-ID mit begrenzter Gültigkeit enthält. Soll dauerhalt auf einen Inhalt der Landesdatenbank NRW verwiesen werden, so sind zwingend Deep Links zu verwenden. Die Kapitel 3 bis 13 dieser Dokumentation widmen sich jeweils der Verlinkung eines bestimmten Typs von Inhalt der Landesdatenbank NRW.

Für die meisten Deep Links gibt es neben der ausführlichen Schreibweise (KVP) eine Kurzschreibweise (URL). Beachten Sie bitte, dass die Kurzschreibweise nicht für die komplexeren Abfragen der Deep Links **Result, Download** und **Chart** zur Verfügung steht und dort auch jeweils vermerkt ist.

Die der Landesdatenbank NRW zugrundeliegende Software GENESIS unterstützt auch noch den Deep Link **Map**. Da die Karten-Komponente aber in der Landesdatenbank NRW nicht verwendet wird, wurde hier auf deren Dokumentation verzichtet.

Die Sprache Englisch (EN) wird in der Landesdatenbank NRW nicht unterstützt.

1.1 Genereller Aufbau eines Deep Links zur Landesdatenbank NRW

Die Startadresse für die Deep Links der Landesdatenbank NRW lautet:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online

Die Query-Komponente in der ausführlichen Form Key Value Pair (KVP) sieht beispielhaft wie folgt aus:

?operation=download&code=12411-01i&option=ffcsv

Operation legt die Art von abgefragter Information (hier download) fest, code gibt in diesem Beispiel den Tabellenamen an und option das Ausgabeformat (Flat-File-CSV) des Downloads.

Der komplette Deep Link (KVP) sieht dann wie folgt aus:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=download&code=12411-01i&option=ffcsv

Die Kurzform (URL) des obigen Beispiels inklusive der Startadresse hat folgendes Aussehen:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/download/12411-01i/ffcsv

Beachten Sie bitte folgenden wichtigen Hinweis: bei der ausführlichen Form des Deep Links (KVP) folgt unmittelbar nach der Startadresse und vor der Query-Komponente ein Fragezeichen "?". Dieses Fragezeichen "?" entfällt bei der Kurzform (URL).

Kontakt

Landesdatenbank NRW mailto:ldb-redaktion@it.nrw.de



Verwendete Abkürzungen

KVP (AVP): Key Value Pair (Attribute Value Pair) bezeichnet eine Datenstruktur nach dem Muster <attribute name=value>, wie sie z.B. in der Query-Komponente verwendet wird. Die Query-Komponente, häufig auch Query-String (englisch für Abfrage-Zeichenkette), ist Teil eines Uniform Resource Locators (URL) im World Wide Web. Die Query-Komponente enthält Daten in Form von benannten Parametern, die an einen Web-Server gesendet und vom nachgeschalteten Server-Teil einer Webanwendung ausgewertet werden können. Beim Beispiel: http://www.example.org/suche?stichwort=wiki&ausgabe=liste ist dem Parameter stichwort der Wert wiki und dem Parameter ausgabe der Wert liste zugeordnet. (Quelle: Wikipedia und eigene Formulierungen)

URL (URI):

Ein Uniform Resource Locator (Abk. URL; englisch für einheitlicher Ressourcenzeiger) identifiziert und lokalisiert eine Ressource, beispielsweise eine Webseite, über die zu verwendende Zugriffsmethode (zum Beispiel das verwendete Netzwerkprotokoll wie HTTP oder FTP) und den Ort (engl. location) der Ressource in Computernetzwerken. URLs sind eine Unterart der generellen Identifikationsbezeichnung mittels Uniform Resource Identifiern (URIs). Da URLs die erste und häufigste Art von URIs darstellen, werden die Begriffe häufig synonym verwendet. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden URLs auch als Internetadresse oder Webadresse bezeichnet. (Quelle: Wikipedia)

EVAS:

Einheitliches Verzeichnis aller Statistiken des Bundes und der Länder (5-stelliger Fachschlüssel)



3 Themes (Statistikbereiche)

Anzeige der Statistiken eines Statistikbereichs (EVAS 3-Steller).

3.1 Syntax

3.1.1 Key Value Pair (KVP)

<server></server>		Mussangabe
operation=	themes	Mussangabe
code=	<pre><fachschlüssel eines="" ggf.="" mit="" statistikbereiches,="" trunkierung=""></fachschlüssel></pre>	Mussangabe
language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

3.1.2 Kurzform (URL)

<server>/themes/<code>/<language>

3.2 Beispiele

3.2.1 Anzeige des Statistikbereichs "Bevölkerungsstand, -vorausberechnung"

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=themes&code=124*

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/themes/124*



4 Statistic (Statistiken)

Anzeige der Tabellen bzw. der Merkmale einer Statistik (EVAS 5-Steller).

4.1 Syntax

4.1.1 Key Value Pair (KVP)

<server></server>		Mussangabe
operation=	statistic	Mussangabe
code=	<pre><fachschlüssel einer="" statistik=""></fachschlüssel></pre>	Mussangabe
option=	{"variable", "table"}	Optional (default="table")
info=	{"on", "off"}	Optional (default="off")
language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

4.1.2 Kurzform (URL)

<server>/statistic/<statistik>/<option>/<info>/<language>

4.2 Beispiele

4.2.1 Anzeige der Tabellen zur Statistik "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes"

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=statistic&code=12411

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/statistic/12411

4.2.2 Anzeige der Tabellen und der Erläuterungen zur Statistik "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes"

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=statistic&code=12411&info=on

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/statistic/12411/on

4.2.3 Anzeige der Merkmale zur Statistik "Fortschreibung des Bevölkerungsstandes"

KVP:

 $\frac{\texttt{https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=statistic\&code=12411\&option=variable}{\texttt{riable}}$

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/statistic/12411/variable



5 Table (Tabellenaufbau)

Anzeige des Aufbaus (Ordnungsstruktur) einer Tabelle.

5.1 Syntax

5.1.1 Key Value Pair (KVP)

<server></server>		Mussangabe
operation=	table	Mussangabe
code=	<pre><fachschlüssel abruftabelle="" einer=""></fachschlüssel></pre>	Mussangabe
language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

5.1.2 Kurzform (URL)

<server>/table/<code>/<language>

5.2 Beispiele

5.2.1 Tabellenaufbau (Ordnungsstruktur) der Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag"

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=table&code=12411-01i

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/table/12411-01i



6 Tables (Tabellenliste)

Anzeige einer Liste von Tabellen.

6.1 Syntax

6.1.1 Key Value Pair (KVP)

<server></server>		Mussangabe
operation=	tables	Mussangabe
code=	<pre><fachschlüssel abruftabelle,="" einer="" ggf.="" mit="" trunkierung=""></fachschlüssel></pre>	Optional
language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

6.1.2 Kurzform (URL)

<server>/tables/<code>/<language>

6.2 Beispiele

6.2.1 Anzeige der Tabellen, deren Namen mit "12411" (Bevölkerungsstand) beginnt

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=tables&code=12411*

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/tables/12411*



7 Result (Tabellenabruf)

Ergebnisanzeige eines Tabellenabrufs.

7.1 Syntax

7.1.1 Key Value Pair (KVP)

<server></server>		Mussangabe
operation=	result	Mussangabe
code=	<pre><fachschlüssel einer="" ergebnistabelle=""></fachschlüssel></pre>	Mussangabe
sachmerkmal=	<fachschlüssel eines="" sachmerkmals=""></fachschlüssel>	Optional
sachschluessel=	<pre><liste "sachmerkmal"="" auch="" ausprägungsfachschlüsseln="" durch="" getrennt,="" jeweils="" kommata="" mit="" trunkierung="" von="" zu=""></liste></pre>	Optional
sachmerkmal2=	<fachschlüssel 2.="" eines="" sachmerkmals=""></fachschlüssel>	Optional
sachschluessel2=	<pre><liste "sachmerkmal2"="" auch="" ausprägungsfachschlüsseln="" durch="" getrennt,="" jeweils="" kommata="" mit="" trunkierung="" von="" zu=""></liste></pre>	Optional
sachmerkmal3=	<pre><fachschlüssel 3.="" eines="" sachmerkmals=""></fachschlüssel></pre>	Optional
sachschluessel3=	<pre><liste "sachmerkmal3"="" auch="" ausprägungsfachschlüsseln="" durch="" getrennt,="" jeweils="" kommata="" mit="" trunkierung="" von="" zu=""></liste></pre>	Optional
regionalmerkmal=	<pre><fachschlüssel eines="" regionalmerkmals=""></fachschlüssel></pre>	Optional
regionalschluessel=	<pre><schlüssel "amtlichen="" auch="" dem="" gemeindeschlüssel",="" mit="" nach="" trunkierung=""></schlüssel></pre>	Optional
zeitscheiben=	<pre><anzahl aktuellsten="" der="" die="" sollen="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""></anzahl></pre>	Optional
startjahr=	<pre><jahr, "jjjj"="" ab="" daten="" dem="" geliefert="" sollen:="" werden=""></jahr,></pre>	Optional
endjahr=	<pre><jahr, "jjjj"="" bis="" daten="" dem="" geliefert="" sollen:="" werden="" zu=""></jahr,></pre>	Optional
zeiten=	<pre><liste "jjjj"="" daten="" die="" durch="" für="" geliefert="" getrennt:="" jahren,="" kommata="" nur="" sollen,="" von="" werden=""></liste></pre>	Optional
transponieren=	<pre><angabe, "false"="" "true"="" erlaubt,="" falls="" ob="" oder="" soll:="" tabelle="" transponiert="" werden=""></angabe,></pre>	Optional (default="false")
leerzeilen=	<pre><kennzeichen, "false"="" "true"="" angezeigt="" leere="" ob="" oder="" sollen:="" werden="" zeilen=""></kennzeichen,></pre>	Optional (default="true")
leerspalten=	<pre><kennzeichen, "false"="" "true"="" angezeigt="" leere="" ob="" oder="" sollen:="" spalten="" werden=""></kennzeichen,></pre>	Optional (default="true")
language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

7.1.2 Kurzform (URL)

<server>/result/<code>/<language>

7.2 Beispiele

7.2.1 Abruf der Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag"

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=result&code=12411-01i

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/result/12411-01i

7.2.2 Abruf der Tabelle "12411-05ir: Bevölkerungsstand nach 5er- Altersgruppen (19) - Gemeinden - Stichtag" nur für ausgewählte Altersgruppen (35-40, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, >90)

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=result&code=12411-05ir&sachmerkmal=ALTNW3&sachschluessel=ALT035B40,ALT06*,ALT07*,ALT090UM

URL: Nicht verfügbar

7.2.3 Abruf der Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag" nur für die Gemeinden den des Kreises Kleve

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=result&code=12411-01i®ionalschluessel=05154*

URL: Nicht verfügbar

7.2.4 Abruf der Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag" nur für die letzten fünf Jahre

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=result&code=1241101i&zeitscheiben=5

URL: Nicht verfügbar

7.2.5 Abruf der Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag" nur für die Jahre 2015, 2008 und 2003

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=result&code=12411-01i&zeiten=2015,2008,2003

URL: Nicht verfügbar



8 Download (Tabellendownload)

Direkter Download des Ergebnisses eines Tabellenabrufs.

8.1 Syntax

8.1.1 Key Value Pair (KVP)

cserver> Mussangabe operation= download Mussangabe code= <fachschlüssel abruftabelle,="" auch="" einer="" mit="" trunkierung=""> Mussangabe option= Angabe des gewünschten Dateiformats. (cev. ffcsv. xlsx, xml) Optional (default=csv) sachmerkmal= <fachschlüssel eines="" sachmerkmals=""> Optional sachschluessel= <liste "sachmerkmal2"="" auch="" ausprägungsfachschlüsseln="" durch="" getrennt,="" jeweils="" kommata="" mit="" trunkierung="" von="" zu=""> Optional sachschluessel2= <liste "sachmerkmal2"="" auch="" ausprägungsfachschlüsseln="" durch="" getrennt,="" jeweils="" kommata="" mit="" trunkierung="" von="" zu=""> Optional sachschluessel3= <liste "sachmerkmal3"="" auch="" ausprägungsfachschlüsseln="" durch="" getrennt,="" jeweils="" kommata="" mit="" trunkierung="" von="" zu=""> Optional regionalmerkmal= <fachschlüssel eines="" regionalmerkmals=""> Optional regionalmerkmal= <sachschlüssel eines="" regionalmerkmals=""> Optional regionalschluessel= <schlüssel "amtlichen="" auch="" dem="" gemeindeschlüssel",="" mit="" nach="" trunkierung=""> Optional zeitscheiben- <anzahl "jiji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""></anzahl></schlüssel></sachschlüssel></fachschlüssel></liste></liste></liste></fachschlüssel></fachschlüssel>		T	
code=	<server></server>		Mussangabe
Option= Angabe des gewünschten Dateiformats. (csv, ffcsv, xlsx, xml) (default=csv) sachmerkmal= <fachschlüssel eines="" sachmerkmals=""> Optional (default=csv) sachschluessel= <liste "sachmerkmal"="" auch="" ausprägungsfachschlüsseln="" durch="" getrennt,="" jeweils="" kommata="" mit="" trunkierung="" von="" zu=""> Optional sachschluessel2= <fachschlüssel 2.="" eines="" sachmerkmals=""> Optional sachschluessel2= <liste "sachmerkmal2"="" auch="" ausprägungsfachschlüsseln="" durch="" getrennt,="" jeweils="" kommata="" mit="" trunkierung="" von="" zu=""> Optional sachschluessel3= <fachschlüssel 3.="" eines="" sachmerkmals=""> Optional sachschluessel3= <fachschlüssel 3.="" eines="" sachmerkmals=""> Optional sachschluessel3= <iste "sachmerkmal3"="" auch="" ausprägungsfachschlüsseln="" durch="" getrennt,="" jeweils="" kommata="" mit="" trunkierung="" von="" zu=""> optional regionalmerkmal= <fachschlüssel eines="" regionalmerkmals=""> Optional regionalschluessel= <schlüssel "amtlichen="" auch="" dem="" gemeindeschlüssel",="" mit="" nach="" trunkierung=""> Optional regionalschluessel= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> startjahr= <jahr, "jijji"="" ab="" daten="" dem="" geliefert="" sollen:="" werden=""> caltscheiben= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> caltscheiben= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> caltscheiben= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> caltscheiben= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> caltscheiben= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> caltscheiben= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> caltscheiben= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> caltscheiben= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> caltscheiben= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> caltscheiben= <anzahl "jijji"="" aktuellsten="" der="" die="" sollen:="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> caltscheiben= <anzahl aktuellsten<="" der="" td=""><td>operation=</td><td>download</td><td>Mussangabe</td></anzahl></anzahl></anzahl></anzahl></anzahl></anzahl></anzahl></anzahl></anzahl></anzahl></anzahl></jahr,></anzahl></schlüssel></fachschlüssel></iste></fachschlüssel></fachschlüssel></liste></fachschlüssel></liste></fachschlüssel>	operation=	download	Mussangabe
Sachmerkmal= CFachschlüssel eines Sachmerkmals> Optional	code=		Mussangabe
Sachschluessel=	option=		
"sachmerkmal" durch Kommata getrennt, jeweils auch mit Trunkierung> sachmerkmal2=	sachmerkmal=	<fachschlüssel eines="" sachmerkmals=""></fachschlüssel>	
sachschluessel2=	sachschluessel=	"sachmerkmal" durch Kommata getrennt, jeweils	Optional
"sachmerkmal2" durch Kommata getrennt, jeweils auch mit Trunkierung> sachmerkmal3=	sachmerkmal2=	<fachschlüssel 2.="" eines="" sachmerkmals=""></fachschlüssel>	Optional
sachschluessel3=	sachschluessel2=	"sachmerkmal2" durch Kommata getrennt, jeweils	Optional
"sachmerkmal3" durch Kommata getrennt, jeweils auch mit Trunkierung> regionalmerkmal= <fachschlüssel eines="" regionalmerkmals=""> Optional regionalschluessel= <schlüssel "amtlichen="" auch="" dem="" gemeindeschlüssel",="" mit="" nach="" trunkierung=""> Optional zeitscheiben= <anzahl aktuellsten="" der="" die="" sollen="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> Optional startjahr= <jahr, "jjjj"="" ab="" daten="" dem="" geliefert="" optional="" sollen:="" werden=""> Optional endjahr= <jahr, "jjjj"="" bis="" daten="" dem="" geliefert="" optional="" sollen:="" werden="" zu=""> Optional zeiten= <liste "jjjj"="" daten="" die="" für="" geliefert="" jahren,="" sollen:="" von="" werden=""> Optional komprimierung= <kennzeichen, "false"="" "true"="" leere="" ob="" oder="" sollen:="" spalten="" und="" unterdrückt="" werden="" zeilen=""> Optional transponieren= <angabe, erlaubt,="" falls="" ob="" optional<="" tabelle="" td="" transponiert=""><td>sachmerkmal3=</td><td><fachschlüssel 3.="" eines="" sachmerkmals=""></fachschlüssel></td><td>Optional</td></angabe,></kennzeichen,></liste></jahr,></jahr,></anzahl></schlüssel></fachschlüssel>	sachmerkmal3=	<fachschlüssel 3.="" eines="" sachmerkmals=""></fachschlüssel>	Optional
regionalschluessel=	sachschluessel3=	"sachmerkmal3" durch Kommata getrennt, jeweils	Optional
Gemeindeschlüssel", auch mit Trunkierung> zeitscheiben= <anzahl aktuellsten="" der="" die="" sollen="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""> Startjahr= <jahr, "jjjj"="" ab="" daten="" dem="" geliefert="" sollen:="" werden=""> endjahr= <jahr, "jjjj"="" bis="" daten="" dem="" geliefert="" sollen:="" werden="" zu=""> zeiten= <liste "jjjj"="" daten="" die="" für="" geliefert="" jahren,="" sollen:="" von="" werden=""> cuten geliefert werden sollen: "jjjj"> cuten geliefert werden sollen: "jijjj"> cuten geliefert werden sollen: "juten geliefert werden sollen: "</liste></jahr,></jahr,></anzahl>	regionalmerkmal=	<fachschlüssel eines="" regionalmerkmals=""></fachschlüssel>	Optional
tabelliert werden sollen> Startjahr=	regionalschluessel=		Optional
"jjjj"> endjahr=	zeitscheiben=	•	Optional
"jjjj"> Zeiten= <pre></pre>	startjahr=		Optional
werden sollen, nur durch Kommata getrennt: "jjjj"> komprimierung= <kennzeichen, "false"="" "true"="" leere="" ob="" oder="" sollen:="" spalten="" und="" unterdrückt="" werden="" zeilen=""> transponieren= <angabe, erlaubt,="" falls="" ob="" optional<="" tabelle="" td="" transponiert=""><td>endjahr=</td><td></td><td>Optional</td></angabe,></kennzeichen,>	endjahr=		Optional
unterdrückt werden sollen: "true" oder "false"> transponieren= <angabe, erlaubt,="" falls="" ob="" optional<="" tabelle="" td="" transponiert=""><td>zeiten=</td><td>werden sollen, nur durch Kommata getrennt:</td><td>Optional</td></angabe,>	zeiten=	werden sollen, nur durch Kommata getrennt:	Optional
	komprimierung=		Optional
	transponieren=		
leerzeilen= <kennzeichen, "false"="" "true"="" angezeigt="" leere="" ob="" oder="" sollen:="" spalten="" und="" werden="" zeilen=""> Optional (default="true")</kennzeichen,>	leerzeilen=	1	Optional (default="true")
language= {"de", "en"} Optional (default="de"	language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

8.1.2 Kurzform (URL)

<server>/download/<code>/<option>/<language>

8.2 Beispiele

8.2.1 Download der Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag"

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=download&code=12411-01i

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/download/12411-01i

8.2.2 Download der Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag" im Flat-File-CSV-Format

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=download&code=12411-01i&option=ffcsv

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/download/12411-01i/ffcsv

8.2.3 Download der Tabelle "12411-05ir: Bevölkerungsstand nach 5er- Altersgruppen (19) - Gemeinden - Stichtag" nur für ausgewählte Altersgruppen (35-40, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, >90)

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=download&code=12411-05ir&sachmerkmal=ALTNW3&sachschluessel=ALT035B40,ALT06*,ALT07*,ALT090UM

URL: Nicht verfügbar

8.2.4 Download der Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag" nur für die Gemeinden des Kreises Kleve

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=download&code=12411-01i®ionalschluessel=05154*

URL: Nicht verfügbar

8.2.5 Download der Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag" nur für die letzten fünf Jahre

KVP:

 $\frac{\texttt{https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=download&code=12411-01i&zeitscheiben=5}$

URL: Nicht verfügbar

8.2.6 Download der Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag" nur für die Jahre 2015, 2008 und 2003

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=download&code=12411-01i&zeiten=2015,2008,2003

URL: Nicht verfügbar



9 Chart (Diagramm)

Anzeige des Diagramms zu einer Tabelle.

9.1 Syntax

9.1.1 Key Value Pair (KVP)

<server></server>		Mussangabe
operation=	chart	Mussangabe
code=	<pre><fachschlüssel abruftabelle,="" auch="" einer="" mit="" trunkierung=""></fachschlüssel></pre>	Mussangabe
sachmerkmal=	{Fachschlüssel eines Sachmerkmals}	Optional
sachschluessel=	{Liste von Ausprägungsfachschlüsseln zu "sachmerkmal" durch Kommata getrennt, jeweils auch mit Trunkierung}	Optional
sachmerkmal2=	{Fachschlüssel eines 2. Sachmerkmals}	Optional
sachschluessel2=	{Liste von Ausprägungsfachschlüsseln zu "sachmerkmal2" durch Kommata getrennt, jeweils auch mit Trunkierung}	Optional
sachmerkmal3=	{Fachschlüssel eines 3. Sachmerkmals}	Optional
sachschluessel=	{Liste von Ausprägungsfachschlüsseln zu "sachmerkmal3" durch Kommata getrennt, jeweils auch mit Trunkierung}	Optional
regionalmerkmal=	<fachschlüssel eines="" regionalmerkmals=""></fachschlüssel>	Optional
regionalschluessel=	<schlüssel "amtlichen<br="" dem="" nach="">Gemeindeschlüssel", auch mit Trunkierung</schlüssel>	Optional
zeitscheiben=	<pre><anzahl aktuellen="" der="" die="" sollen="" tabelliert="" werden="" zeitscheiben,=""></anzahl></pre>	Optional
startjahr=	<pre><jahr, "jjjj"="" ab="" daten="" dem="" geliefert="" sollen:="" werden=""></jahr,></pre>	Optional
endjahr=	<pre><jahr, "jjjj"="" bis="" daten="" dem="" geliefert="" sollen:="" werden="" zu=""></jahr,></pre>	Optional
zeiten=	<pre><liste ","="" "jjjj"="" daten="" die="" durch="" für="" geliefert="" getrennt:="" jahren,="" nur="" sollen,="" von="" werden=""></liste></pre>	Optional
language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

9.1.2 Kurzform (URL)

<server>/chart/<code>/<language>

9.2 Beispiele

9.2.1 Diagramm zur Tabelle "51000-03i: Aus- und Einfuhr nach Ländergruppen (6) - Land – Jahr"

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=chart&code=51000-03i

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/chart/51000-03i



9.2.2 Diagramm zur Tabelle "12411-01i: Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag" für die Städte Düsseldorf, Duisburg, Essen Dortmund und nur für die Jahre 1990-2019

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=chart&code=12411-01i®ionalschluessel=05111,05112,05113,05913&startjahr=1990&endjahr=2019

URL: Nicht verfügbar



10 Find (Suche nach Inhalten)

Suche nach Begriffen und Anzeige der dazu gefundenen Tabellen, Statistiken oder Merkmale.

10.1 Syntax

10.1.1 Key Value Pair (KVP)

<server></server>		Mussangabe
operation=	find	Mussangabe
query=	<suchbegriff, "+"="" abtrennen="" mit="" worte=""></suchbegriff,>	Mussangabe
option=	{"variable", "statistic", "table"}	Optional (default="table")
language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

10.1.2 Kurzform (URL)

<server>/find/<query>/<option>/<language>

10.2 Beispiele

10.2.1 Suche nach Tabellen mit Bevölkerungsstand in Kombination mit Geschlecht, Nationalität und Gemeindeergebnissen

KVP:

 $\label{lem:https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=find&query=Bevoelkerungsstand+Geschlecht+Nationalitaet+Gemeinden$

URI ·

10.2.2 Suche nach Merkmalen deren Text "Geschlecht" enthält

KVP:

 $\frac{\texttt{https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=find&query=Geschlecht&option=variable}{\texttt{ariable}}$

URL:

 $\underline{\texttt{https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/find/Geschlecht/variable}}$



11 Variable (Merkmal)

Auflistung von Ausprägungen oder Tabellen zu einem Merkmal.

11.1 Syntax

11.1.1 Key Value Pair (KVP)

<server></server>		Mussangabe
operation=	variable	Mussangabe
code=	<fachschlüssel eines="" merkmals<="" td=""><td>Mussangabe</td></fachschlüssel>	Mussangabe
option=	{"table", "value" }	Optional (default="value")
info=	{"on", "off" }	Optional (default="off")
language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

11.1.2 Kurzform (URL)

<server>/variable/<code>/<option>/<info>/<language>

11.2 Beispiele

11.2.1 Anzeige der Ausprägungen des Merkmals "Geschlecht"

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=variable&code=GES

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/variable/GES

11.2.2 Anzeige des Merkmals "Kreise" mit Erläuterungen

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=variable&code=KREISE&info=on

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/variable/KREISE/on

11.2.3 Anzeige der Tabellen zum Merkmal "Parteien (7 mit Sonstige Parteien)" mit zugehörigen Erläuterungen

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=variable&code=PARTL1&option=table&info=on

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/variable/PARTL1/table/on



12 Variables (Merkmalsliste)

Anzeige einer Liste von Merkmalen.

12.1 Syntax

12.1.1 Key Value Pair (KVP)

<server></server>		Mussangabe
operation=	variables	Mussangabe
code=	<pre><fachschlüssel eines="" ggf.="" merkmals,="" mit="" trunkierung=""></fachschlüssel></pre>	Optional
language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

12.1.2 Kurzform (URL)

<server>/variables/<code>/<language>

12.2 Beispiele

12.2.1 Liste von Merkmalen deren Text mit "alt" beginnt

KVP:

 $\underline{\texttt{https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=variables\&code=alt*}$

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/variables/alt*



13 Value (Merkmalsausprägung)

Anzeige aller Merkmale denen eine bestimmte Merkmalsausprägung zugeordnet ist.

13.1 Syntax

13.1.1 Key Value Pair (KVP)

<server></server>		Mussangabe
operation=	value	Mussangabe
code=	<fachschlüssel ausprägung="" einer=""></fachschlüssel>	Mussangabe
info=	{"on", "off" }	Optional (default="off")
language=	{"de", "en"}	Optional (default="de")

13.1.2 Kurzform (URL)

<server>/value/<Suchbegriff>/<Option>/<language>

13.2 Beispiele

13.2.1 Anzeige der Merkmale, denen die Stadt Köln zugeordnet ist

KVP:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=value&code=05315

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/value/05315

13.2.2 Anzeige der Merkmale, denen die Stadt Aachen zugeordnet ist, mit den zugehörigen Erläuterungen

KVP:

 $\underline{\text{https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=value\&code=05313\&info=on}}$

URL:

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/value/05313/on

Kontakt

Landesdatenbank NRW

mailto:ldb-redaktion@it.nrw.de http://www.landesdatenbank.nrw

